

以人为本 聚焦为源
效益为基 科技为器

星际控股集团有限公司
SENKEN GROUP CO.,LTD.

浙江省温州市月乐西街160号
No.160,West Yuele St.Wenzhou,Zhejiang,China,325029
www.senken.com.cn

版本号: 900518036C

☎ 400-166-0577



官方微信

SENKEN 星际

视音频取证管理 产品目录

SENKEN GROUP CO.,LTD.

COMPANY INTRODUCTION

企业介绍

星际控股集团有限公司是一家致力于社会公共安全、为行业提供系统化解决方案的多元化高新技术企业。

自1990年成立以来，星际以促进警务装备与公共安全行业进步，让世界更安全为使命，向客户提供优质的产品和服务，围绕“以人为本”的文化观、“聚焦为源”的产业观、“效益为基”的经营观、“科技为器”的创新观，逐步树立起“警用装备集成商”的品牌形象。诚信立身、创新致远，星际通过不断创新发展和对智能化、信息化应用的深度研究，在警务管理、通信调度、智能终端、平台服务以及特种车用设备、警用装备等领域为客户提供安全信赖、技术先进的产品、解决方案与服务，与生态伙伴开放合作，持续为客户创造价值，成为“智慧警务”的重要推动者和行业带头人。

星际具有完善的研发、实验检测和制造加工体系与设备，在中国20多个城市设有销售与服务运营中心，产品远销60多个国家和地区，拥有一支电子、机械、计算机、软件算法、图像分析、材料等专业齐全，具备高素质、高水平的研发团队，多项产品获得公安部警用装备列装入围资格和警用装备采购中心协议供货资格。星际是国家高新技术企业、公安部标准化委员会成员单位、中国警用装备行业协会发起单位、中国安全防范行业协会副理事长单位。

星际建立有省级研究院、省级技术中心、省级工业设计中心、省级博士后工作站、高技能人才工作室等创新机构，与公安部第一研究所、公安部交通管理研究所、中科院广州分院、中科院声学所、浙江警察学院、浙江大学、杭州电子科技大学、温州大学等建立合作关系，累计获得各类专利200余件，著作权50余件，多次参与国家和行业标准修订，承担国家科技支撑计划课题和国家重点研发项目。

星际通过科学管理、技术创新和优质服务，不断提升企业管理水平及市场竞争能力，锻造“星际”与“SENKEN”品牌。公司获有专精特新“小巨人”、警用装备十大品牌、行业隐形冠军标杆企业、国家知识产权优势企业、浙江省创新型示范企业、浙江省文明单位、温州市领军型工业企业、温州市百强企业、温州市诚信企业、温州市文化建设示范企业、温州市优秀聚才企业等荣誉。

星际重视企业文化建设，积极承担社会责任，将对行业的促进和对社会的贡献融入企业的愿景和使命，积极构建现代企业治理模式，顺应市场变幻，谋求资源协同，以百年企业为方向，带着自身的理想和心怀家国的赤诚，矢志不渝、奋斗不息。




ENTERPRISE HONORS & QUALIFICATIONS

企业荣誉资质 仅展示部分内容



产品系列 PRODUCT SERIES


执法记录仪



DSJ-SKNS7A1
执法记录仪
P01



单北斗
DSJ-SKNS8A1
执法记录仪
P03



DSJ-SKNX3A1
执法记录仪
P05



DSJ-SKNS5A1
执法记录仪
P07



DSJ-SKNH6A1
4G执法记录仪
P09



单北斗
DSJ-SKNH9A1
4G执法记录仪
P11



单北斗
DSJ-SKNV9A1
5G执法记录仪
P13

4G单北斗 定位肩灯



G1
4G单北斗定位肩灯
P15

采集 工作站



ZCS-SKNA9
立式采集工作站
P17



ZCS-SKNQ8
立式采集工作站
P19



ZCS-SKNP9
桌面式采集工作站
P21

执法数据采集 综合管理平台



执法数据采集
综合管理平台
P23

DSJ-SKNS7A1
执法记录仪



- 4K摄录
- 超大广角
- 连续摄录22小时
- 红蓝爆闪
- 星光夜视
- 白光辅助

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤85mm×60mm×35mm	设备重量 ≤140g
拍照像素 9200万	视场角 ≥120°
录像分辨率 4K、2K、1080P、720P、480P	
红蓝灯爆闪 支持	显示屏 2.0英寸高清显示屏
防护功能 IP68	
录像时间 1920×1080分辨率下连续录像22小时	
星光夜视 支持	

DSJ-SKNS8A1
执法记录仪



单北斗

-  4K摄录
-  长效续航
-  EIS电子防抖
-  红蓝爆闪
-  星光夜视
-  单北斗定位

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤85mm×60mm×35mm	设备重量 ≤140g
拍照像素 9200万	视场角 ≥120°
录像分辨率 4K、2K、1080P、720P、480P	
红蓝灯爆闪 支持	电子防抖 支持
防护功能 IP68	显示屏 2.0英寸高清显示屏
录像时间 18小时 (单电池, 1920×1080分辨率下连续录像)	
星光夜视 支持	扩展功能 北斗定位/WIFI

DSJ-SKNX3A1
执法记录仪



| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差，具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤85mm×60mm×35mm	设备重量 ≤140g
拍照像素 9200万	视场角 120°
录像分辨率 4K、2K、1080P、720P、480P	
红蓝灯爆闪 支持	显示屏 2.0英寸高清显示屏
防护功能 IP68	安全气囊 支持
续航时间 1920×1080分辨率下连续录像22小时	
星光夜视 支持	扩展功能 北斗定位/WIFI

- 前置录像按键
- 白光辅助
- EIS电子防抖
- 超大广角
- 星光夜视
- 连续摄录22小时

DSJ-SKNS5A1
执法记录仪



-  2K摄录
-  ≥120°超大广角
-  连续摄录10小时
-  红灯夜视
-  H.265视频编码
-  一键录像

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤80mm×60mm×30mm	设备重量 ≤180g
拍照像素 3000万	视场角 120°
录像分辨率 2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480	
一键录像 支持	显示屏 2.0英寸高清显示屏
防护功能 IP68	
录像时间 1920×1080分辨率下连续录像10小时	
红外夜视 支持	扩展功能 GPS

DSJ-SKNH6A1
4G执法记录仪



-  4G传输
-  集群对讲
-  实时定位
-  文件上传
-  人车识别
-  2.8英寸触控屏

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤90mm×60mm×30mm	设备重量 ≤165g
拍照像素 6400万	视场角 120°
录像分辨率 2560×1440、2304×1296、1920×1080、1280×720、848×480	
网络制式 4G全网通	显示屏 2.8英寸高清显示屏
集群对讲 支持	定位功能 独立北斗
续航时间 12小时 (单电池, 1920×1080分辨率下连续录像)	
防护等级 IP68	扩展功能 人脸识别、车牌识别

DSJ-SKNH9A1
4G执法记录仪



单北斗



4G传输



集群对讲



SOS一键告警



红蓝爆闪



轨迹回放



TTS语音下发

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高)
≤100mm×60mm×30mm

设备重量
≤170g

拍照像素
6400万

视场角
110°

录像分辨率
2K、1080P、720P、480P

网络制式
4G全网通

显示屏
2.4英寸高清显示屏

集群对讲
支持

定位模式
独立北斗

续航时间
12小时 (单电池, 1920×1080分辨率下连续录像)

扩展功能
NFC

DSJ-SKNV9A1
5G执法记录仪



-  5G传输
-  集群对讲
-  NFC人证核验
-  前后三摄
-  人车识别
-  SOS一键告警

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差，具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤100mm×60mm×30mm	设备重量 ≤140g
拍照像素 1亿	视场角 124°
录像分辨率 4K、2K、1080P、720P、480P	
网络制式 5G全网通	显示屏 2.8英寸高清显示屏
集群对讲 支持	防护等级 IP68
续航时间 10小时（单电池，1920×1080分辨率下连续录像）	
扩展功能 NFC、指纹识别	

G1
4G单北斗定位肩灯



- 

独立北斗定位
- 

红蓝LED警示灯爆闪提示
- 

电子围栏
- 

SOS一键告警
- 

超长续航
- 

TTS语音下发

| 产品简介主要性能参数 (测量有少许误差, 具体请以实物为准)

外形尺寸(长×宽×高) ≤80mm×40mm×25mm	设备重量 ≤90g
室外定位精度 1-10米	冷启动定位时间 ≤30s
网络制式 4G全网通	
定位模式 独立北斗	SOS一键报警 支持
充电时长 < 3.5小时	防护等级 IP65
续航时间 ≥35小时	
平台对接 支持标准Ntrip、JT808协议对接	

ZCS-SKNA9

立式采集工作站



24口采集



文件上传



自动清空



自动充电



数据分类



冗余备份

| 产品简介主要性能参数

(测量有少许误差, 具体请以实物为准)

硬件结构
立式机柜, 一体式结构设计

接入能力
24口采集

CPU
英特尔处理器

主板
专业工控主板

系统硬盘
SSD128G

显示模组
19寸触摸屏

优先采集
可指定任意接口优先采集

冗余备份
支持RAID 0、1、5、10

存储容量
前置硬盘仓, 最高可支持10块硬盘同时接入

防护等级
IP20

兼容特性
支持连接符合《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统》标准的执法记录仪

ZCS-SKNQ8

立式采集工作站



-  24口采集
-  自动上传
-  人脸识别
-  格式转换
-  数据分类
-  电子锁

| 产品简介主要性能参数

(测量有少许误差, 具体请以实物为准)

硬件结构 立式机柜，一体式结构设计	接入能力 24口采集
CPU 英特尔处理器	主板 专业工控主板
系统硬盘 SSD128G	显示模组 19寸触摸屏
优先采集 可指定任意接口优先采集	冗余备份 支持RAID 0、1、5、10
存储容量 前置硬盘仓，最高可支持10块硬盘同时接入	
防护等级 IP20	扩展功能 人脸识别
兼容特性 支持连接符合《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统》标准的执法记录仪	

ZCS-SKNP9

立式采集工作站



9口采集



便携易用



自动清空



自动充电



数据分类



文件下载

| 产品简介主要性能参数

(测量有少许误差, 具体请以实物为准)

硬件结构
台式机柜, 翻盖式结构设计

接入能力
9口采集

CPU
英特尔处理器

主板
专业工控主板

系统硬盘
SSD128G

显示模组
14寸触摸屏

优先采集
可指定任意接口优先采集

内存配置
4G

存储容量
前置硬盘仓, 最早可支持2块硬盘同时接入

防护等级
IP20

兼容特性
支持连接符合《GA/T 947-2015单警执法视音频记录系统》标准的执法记录仪

执法数据采集 综合管理平台



| 管理软件

管理软件采用B/S架构，可在市局、分局、县级单位多级部署，能够对执法数据进行查询、浏览、下载、删除等操作，针对不同级别的用户分配不同的权限。

| 数据浏览

管理软件能对视音频、音频进行回放，对照片和日志进行查看。

| 文件标记及信息备注

通过管理软件能在数据浏览过程中对人工判定为“重点文件”的文件进行标记，并与执法记录仪重点标记文件进行区分。能对已标记的文件进行标记解除，添加文字备注信息。

| 数据检索

通过管理软件能对视音频、音频、照片和日志等数据依据数据类型（包括使用者姓名、警号、单位名称、时间、文件类型、文件标记等）进行查询，支持单一条件或多种条件进行查询。

| 数据删除

通过管理软件能手动或按设定计划自动删除数据，已标记的重点文件不会被自动删除。

| 信息编辑

通过管理软件能对接入执法数据采集设备的执法记录仪的使用者信息（包括使用者姓名、警号、单位名称、单位编号等）进行编辑。

| 用户权限管理

通过管理软件能进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户具有不同的管理权限。

| 截图

通过管理软件在播放视频文件过程中能截取与视频分辨率相同的图片，但不影响视频的正常播放。

| 数据下载

通过管理软件能对执法数据采集设备上传的视音频、音频、照片和日志等数据进行下载并保存。

| 数据统计

通过管理软件能根据执法数据采集设备型号和序号代码、使用者姓名、警号、单位名称、单位编号、时间、文件类型、文件标记等中的一种或多种条件对已存储的视音频、音频、照片和日志等数据进行统计，并自动生成报表或相关图表。

| 参数配置

通过管理软件能进行执法数据采集设备使用者信息、单位信息、数据存储时限和时间等参数的配置。

| 时间校正

管理软件能校正与之连接的执法数据采集设备的时间，时间能精确到“年、月、日、时、分、秒”。

| 状态监测

管理软件能监测系统内执法数据采集设备的网络连接状态。

| 日志记录

通过管理软件能对系统运行状态及操作进行日志记录，日志内容包括用户登录/注销、参数配置、时间校正、数据查询、下载及删除等时间。

| 数据接口

管理服务器数据接口符合GA/T 947.4—2015中的5.3的要求，可与其他公安业务系统进行功能对接。

| 自定义功能模块

可根据客户需求，开发自定义功能模块，满足客户的日常工作所需。